

FINNER YTTERKANTER På REGLAR

StudSensor™ e50



Djupsökande regeldetektor med patenterat nypgrepp, SpotLite®-markör och WireWarning® detektering av strömförande växelströmsledningar.

StudSensor™ e50 lokaliserar snabbt och enkelt ytterkanterna på träreglar, metallreglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Den lättavlästa displayen indikerar ytterkanter på reglar och den patenterade SpotLite®-markören tändes en ljusstråle på väggen för att markera målet. WireWarning® uppmärksammar på närvaron av strömförande växelströmsledningar. Verktygets patenterade nypgrepp och formgivning ger ett säkert grepp i alla vinklar för båda händerna.

- **StudScan-läget** detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- **DeepScan®-läget** fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
- **Lättavläst LCD-display** indikerar när ytterkanten på en regel närmas
- **SpotLite®-markören** visar en pilformad ljusmarkering på väggen som pekar ut målet
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaro av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
- Zircon's patenterade "**över regeln**"-indikering visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
- **Patenterad TruCal®-teknik** indikerar när verktyget är kalibrerat och redo för användning



SPECIFIKATIONER

Dimensioner	H 169 mm x B 71 mm x D 43 mm
Vikt	123 g utan batteri
Batterityp	9V Alkaline ingår ej
Noggrannhet*	Upp till 19 mm djup: Typiskt inom 3 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används Upp till 38 mm djup: Typiskt inom 3 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används
Sökdjup*	StudScan-läget: Upp till 19 mm DeepScan®-läget: Upp till 38 mm
WireWarning® Noggrannhet*	Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt ca 152 mm vid en oskrämad strömförande ledning
WireWarning® Sökdjup*	I en vanlig vägg med elektrisk installationskabel kan ledningen typiskt detekteras på upp till 51 mm djup
Användningstemperatur	-7° till +41°C
Förvaringstemperatur	-29° till +66°C
Luftfuktighet	5 - 90% RH (icke-kondenserande)
Vattentålighet	Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.
<small>*NOTERA: Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbehandling, målarfärg med mera. Ej lämpligt för användning på putsade träskivor. Endast för inomhusanvändning.</small>	



Finns ytterkanter på reglar



Söker efter reglar i tjocka väggar



Finns trä- och metallreglar



WireWarning® detektering