

FINNER MITTPUNKTEN PÅ REGLAR

MultiScanner® HD800

Multifunktions väggskanner med metalldetektor och bakgrundsbelyst display



MultiScanner® HD800 detekterar snabbt och enkelt mittpunkt och ytterkanter på träreglar, metallreglar och bjälkar genom väggar, tak och golv. Verktöget detekterar också metallobjekt på upp till 76 mm djup. En treläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. SpotLite®-markören, en bakgrundsbelyst display och en tonsignal indikerar var regeln finns. Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan.

- **StudScan-läget** detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- **DeepScan®-läget** fördubblar sökdujet upp till 38 mm djup
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup i metall- och regelsökningslägena
- **Metal Scan-läget** lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 76 mm djup
- **ACT™ (Auto-korrigerings teknik)** korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
- **Bakgrundsbelyst LCD-display med Target Spotlight** indikerar riktning och ytterkant på regeln och tänds upp när mittpunkten på regeln har detekterats
- **Indikering av lågt batteri** för optimal funktion
- **Signalstyrkeindikatorn** hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan
- **SpotLite®-markören** visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut mittpunkten på en regel
- **Halvgenomsiktig bottenplatta och upplyst V-format markeringsskåra** ger precis markering av objekten



SPECIFIKATIONER

Dimensioner H 196 mm x B 82 mm x D 40 mm

Vikt 228 g utan batteri

Batterityp 9V Alkaline ingår ej

Noggrannhet* **Upp till 19 mm sökdujet:** Typiskt inom 3 mm
Upp till 38 mm sökdujet: Typiskt inom 5 mm
I Metal Scan-läget: Typiskt inom 13 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används

Sökdujet* **StudScan-läget:** Upp till 19 mm
DeepScan®-läget: Upp till 38 mm

Metal Scan-läget: Upp till 38 mm för koppar och upp till 76 mm för armeringsjärn

WireWarning® Noggrannhet*
 Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt inom ca 152 mm vid en oskärmad strömförande ledning

WireWarning® Sökdujet*
 I en vanlig vägg med elektrisk installationskabel kan ledningen typiskt detekteras på upp till 51 mm djup

Användningstemperatur
 -7 till +41°C

Förvaringstemperatur
 -29 till +66°C

Luftfuktighet 5 - 90% RH (icke-kondenserande)

Vattentålighet Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.

***NOTERA:** Sökdujet och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbeläggning, målarfärg med mera.
Endast för inomhusanvändning.

