

FINNER YTTERKANTER PÅ REGLAR

StudSensor™ L40

Djupsökande regeldetektor med SpotLite®-markör och WireWarning® detektering av strömförande växelströmsledning



Med StudSensor™ L40 finner du snabbt och enkelt ytterkanterna på träreglar, metallreglar och tvärbjälkar bakom väggar, golv och tak. Verktöget har ett användarvänligt gränssnitt och ett formgjutet handtag som ger ett säkert och bekvämt grepp. WireWarning® detektering indikerar närvaro av strömförande växelströmsledning. Finner ytterkanter på reglar för att säkert hänga upp tavlor, speglar och hyllor.

- **StudScan-läget** detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- **DeepScan®-läget** fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
- **Röda pil-ikoner** tänds upp efter hand som man närmar sig en regel. När regelns ytterkant detekterats tänds den översta **EDGE**-ikonen upp
- Zircon's patenterade **"över regeln"-indikering** visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaro av strömförande växelströmsledning på upp till 51 mm djup
- **SpotLite®-markören** visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut ytterkanten på en regel
- **Halvgenomskinlig bottenplatta och en upplyst V-formad markeringsskåra** ger precis markering av regelkanterna
- **Gummihandtag** ger ett säkert och bekvämt grepp



Finner ytterkanter på reglar



Finner trä- och metallreglar



Söker efter reglar i tjocka väggar



WireWarning® detektering

SPECIFIKATIONER

Dimensioner H 168 mm x B 71 mm x D 43 mm

Vikt 113 g utan batteri

Batterityp 9V Alkaline ingår ej

Noggrannhet* **Upp till 19 mm sökdjup:**
Typiskt inom 3 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används
Upp till 38 mm sökdjup:
Typiskt inom 5 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används

Sökdjup* **StudScan-läget:** Upp till 19 mm
DeepScan®-läget: Upp till 38 mm

WireWarning® Noggrannhet*
Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt ca 152 mm vid en oskärmad strömförande ledning

WireWarning® Sökdjup*
I en vanlig vägg med elektrisk installationskabel kan ledningen typiskt detekteras på upp till 51 mm djup

Användningstemperatur
-7° till +41°C

Förvaringstemperatur
-29° till +66°C

Luftfuktighet 5 - 90% RH (icke-kondenserande)

Vattentålighet Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.

***NOTERA:** Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbeläggning, målarfärg med mera. Ej lämpligt för användning på putsade träskivor. **Endast för inomhusanvändning.**