

FINNER YTTERKANTER PÅ REGLAR

StudSensor™ L50

Djupsökande regeldetektor med SpotLite®-markör och WireWarning®
detektering av strömförande växelströmsledning



Med StudSensor™ L50 finner du snabbt och enkelt ytterkanterna på träreglar, metallreglar och tvärbjälkar bakom väggar, golv och tak. Den lättavlästa displayen indikerar ytterkanter på reglar. SpotLite®-markören tänds upp en ljusstråle på väggen för att tydligt markera målet. WireWarning® detektering indikerar närvaro av strömförande växelströmsledning. Verktygets patenterade nypgrepp och formgivning ger ett säkert grepp i alla vinklar för båda händerna.

- **StudScan-läget** detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- **DeepScan®-läget** fördubblar sök djupet till upp till 38 mm djup
- **"READY"-indikatorn** visar när verktyget är kalibrerat och redo för mätning
- **Lättavläst LCD-display** indikerar när man närmar sig ytterkanten på en regel
- Zircon's patenterade **"över regeln"-indikering** visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaro av strömförande växelströmsledning på upp till 51 mm djup
- **SpotLite®-markören** visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut ytterkanten på en regel
- **Halvgenomsiktig bottenplatta och en upplyst V-formad markeringsskåra** ger precis markering av regelkanterna
- **Gummihandtag** ger ett säkert och bekvämt grepp



SPECIFIKATIONER

Dimensioner H 168 mm x B 71 mm x D 43 mm

Vikt 126 g utan batteri

Batterityp 9V Alkaline ingår ej

Noggrannhet* **Upp till 19 mm sök djup:**
Typiskt inom 3 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används
Upp till 38 mm sök djup:
Typiskt inom 5 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används

Sök djup* **StudScan regelsökningsläge:** Upp till 19 mm
DeepScan®-läge: Upp till 38 mm

WireWarning® Noggrannhet*
Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt ca 152 mm vid en oskärmad strömförande ledning bakom gipsskivor

WireWarning® Sök djup*
I en vanlig vägg med elektrisk installationskabel kan ledningen typiskt detekteras på upp till 51 mm djup

Användningstemperatur
-7° till +41°C

Förvaringstemperatur
-29° till +66°C

Luftfuktighet 5 - 90% RH (icke-kondenserande)

Vattentålighet Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.

***NOTERA:** Sök djup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbeläggning, målarfärg med mera. Ej lämpligt för användning på putsade träskivor. **Endast för inomhusanvändning.**