

FINNER MITTPUNKTEN PÅ REGLAR

MultiScanner® i700 OneStep®



Multifunktions väggskanner med CenterVision®-teknik, lättavläst ljusstark display och automatisk korrigeringsteknik

MultiScanner® i700 OneStep® detekterar snabbt och enkelt reglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Verktöget finner även metallobjekt och strömförande växelströmsledning. En ljusstark skärm, SpotLite®-markören och en tonsignal indikerar var det sökta objektet finns. Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan.

- **StudScan-läget** detekterar mittpunkt, ytterkanter och riktning på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- **DeepScan-läget** fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaron av oskärmade strömförande växelströmsledning på upp till 51 mm djup
- **Metal Scan-läget** lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup, och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 76 mm djup
- **AC Scan-läget** detekterar oskärmade strömförande växelströmsledning på upp till 51 mm djup
- **ACT™ (Automatisk korrigeringsteknik)** korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
- Unik design med **ledad överdel** som håller skannerhuvudet plant mot ojämna underlag
- **Integrerat märkstift (raderbar blyerts)** gör att verktyget enkelt hanteras med en hand



SPECIFIKATIONER


Dimensioner	H 190 mm x B 90 mm x D 33 mm
Vikt	123 g utan batteri
Batterityp	9V Alkaline ingår ej
Noggrannhet*	Upp till 19 mm sökdjup: Typiskt inom 3 mm Upp till 38 mm sökdjup: Typiskt inom 5 mm I Metal Scan-läget: Typiskt inom 13 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används
Sökdjup*	StudScan-läget: Upp till 19 mm DeepScan-läget: Upp till 38 mm Metal Scan-läget: Upp till 38 mm för koppar, upp till 76 mm för armeringsjärn
AC & WireWarning® Noggrannhet*	Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt ca 152 mm vid en oskärmad strömförande ledning
AC & WireWarning® Sökdjup*	I en vanlig vägg med elektrisk installationskabel kan ledningen typiskt detekteras på upp till 51 mm djup
Användningstemperatur	-7° till +41°C
Förvaringstemperatur	-29° till +66°C
Luftfuktighet	5 - 90% RH (icke-kondenserande)
Vattentålighet	Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.
<small>*NOTERA: Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbeklädnad, målarfärg med mera. Endast för inomhusanvändning.</small>	

 Finner mittpunkten på reglar

 Finner trä- och metallreglar

 Söker efter reglar i tjocka väggar

 Söker efter metallobjekt

 Söker efter strömförande elledningar

 Raderbart märkstift