

ZIRCON®

FINNER YTTERKANTER PÅ REGLAR

StudSensor™ EDGE



Finnes ytterkanter på reglar



Finnes trä- och metallreglar

Regeldetektor med SpotLite® markörsystem och ny banbrytande formgivning

Tillverkaren av originalet StudSensor™ uppdaterar nu regeldetektorn till nästa generation. StudSensor™ EDGE är det första verktyget i serien som uppdateras. StudSensor™ EDGE är Zircon's mest populära regeldetektor. Verktöget har ett nytt patenterat nypgrepp som är formgjutet specifikt för att passa bekvämt i handflatan. Resultatet blir ett säkert grepp oavsett vilken hand som används och vilken vinkel verktyget hålls i. Detta ger en ny nivå på komfort, användarvänlighet och nytta för användaren. StudSensor™ EDGE har ett användarvänligt gränssnitt och en förbättrad SpotLite®-markör som tänds en ljusstark pilformad ljusstråle på väggen som tydligt markerar ytterkanten på regeln. Med alla uppdateringar och en banbrytande ny design blir detta Zircon's bästa instegsmodell bland regeldetektorer.

- **StudScan-läget** detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- **READY-indikatorn** visar när kalibreringen är klar och verktyget är färdigt att användas
- **EDGE-pilen** tänds upp när ytterkanten av en regel detekteras
- Zircon's patenterade "**över regeln**"-indikering visar när man måste starta om sökningen på annan plats eftersom man startat över en regel
- **SpotLite®-markören** visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut ytterkanten på en regel
- **Halvgenomskinlig bottenplatta och upplyst V-formad markeringsskåra** ger precis markering av regelkanterna
- **Ergonomisk design** gör att verktyget bekvämt kan hållas i valfri hand i alla vinklar mot underlaget



SPECIFIKATIONER

Dimensioner	H 136 mm x B 55 mm x D 34 mm
Vikt	57 g utan batteri
Batterityp	9V Alkaline ingår ej
Noggrannhet*	Träreglar: Typiskt inom 3 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används Metallreglar: Typiskt inom 13 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används
Sökdjup*	Typiskt upp till 19 mm
Användningstemperatur	-7° till +41°C
Förvaringstemperatur	-29° till +66°C
Luffuktighet	5 - 90% RH (icke-kondenserande)
Vattentålighet	Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.

*NOTERA: Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbeklädnad och färg med mera. Rekommenderas ej för putsade träskivor. Endast för inomhusanvändning.



© 2017. SpotLite, StudSensor, TruCal, och Zircon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Zircon Corporation • C/N 2624 Rev A 05/17