

ZIRCON®

FINNER MITTPUNKTEN PÅ REGLAR

MultiScanner® i520 OneStep®



Finner mittpunkten på reglar



Finner trä- och metallreglar



Söker efter reglar i tjocka väggar



WireWarning® detektering



Söker efter metallobjekt



Söker efter strömförande elledningar

Multifunktions väggskanner med CenterVision®-teknik, lättavläst ljusstark display och automatisk korrigerings-teknik

MultiScanner® i520 OneStep® detekterar snabbt och enkelt reglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Verktøyet finner även metallobjekt och strömförande växelströmsledning.

En fyraläges omkopplare gör det enkelt att välja funktion. SpotLite®-markören, den ljusstarka displayen och en tonsignal indikerar var det sökta objektet finns.

- **StudScan-läget** detekterar mittpunkt och ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm sökdjup
- **DeepScan-läget** fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
- **Metal Scan-läget** lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup, och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 76 mm djup
- **AC Scan-läget** detekterar oskärmda strömförande växelströmsledning på upp till 51 mm djup
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaron av strömförande oskärmda växelströmsledning på upp till 51 mm djup
- **ACT™ (Automatisk korrigerings-teknik)** korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel



SPECIFIKATIONER

Dimensioner	H 185 mm x B 83 mm x D 36 mm
Vikt	184 g utan batteri
Batterityp	9V Alkaline ingår ej
Noggrannhet*	Upp till 19 mm djup: Typiskt inom 3 mm Upp till 38 mm djup: Typiskt inom 5 mm I Metal Scan-läget: Typiskt inom 13 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används
Sökdjup*	StudScan-läget: Upp till 19 mm DeepScan-läget: Upp till 38 mm Metal Scan-läget: Upp till 38 mm för koppar, upp till 76 mm för armeringsjärn
AC & WireWarning® Noggrannhet*	Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt ca 152 mm vid en oskärmd strömförande ledning bakom gipsskivor
AC & WireWarning® Sökdjup*	I en vanlig vägg med elektrisk installationskabel kan ledningen typiskt detekteras på upp till 51 mm djup
Användningstemperatur	-7° till +41°C
Förvaringstemperatur	-29° till +66°C
Luftfuktighet	5 - 90% RH (icke-kondenserande)
Vattentålighet	Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.

*NOTERA: Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbeläggning, målarfärg med mera. Endast för inomhusanvändning.

ZirconCorporation ZirconTV ZirconTools ZirconToolPro ZirconTools

© 2017. ACT, CenterVision, DeepScan, OneStep, SpotLite, StudSensor, WireWarning, y Zircon son marcas de fábrica registradas o marcas registradas de Zircon Corporation • C/N 2634 Rev A 05/17

Zircon Corporation | 1580 Dell Avenue | Campbell, CA 95008 USA | +1-800-245-9265 | info@zircon.com | www.zircon.com