

ZIRCON®

FINNER YTTERKANTER PÅ REGLAR

StudSensor™ Pro LCD



Djupsökande regeldetektor med WireWarning® indikering av strömförande växelströmsledningar och SpotLite®-markörsystem

StudSensor™ Pro LCD lokaliserar snabbt och enkelt ytterkanterna på träreglar, metallreglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Den lättavlästa displayen indikerar ytterkanter på reglar. SpotLite®-markören tänds upp en ljusstråle på väggen för att tydligt markera målet. WireWarning® detektering indikerar närvaro av strömförande växelströmsledningar.

- **StudScan-läget** detekterar ytterkanterna på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- **DeepScan® läget** fördubblar sök djupet till upp till 38 mm djup
- **En lättavläst display** visar när man närmar sig ytterkanten på en regel
- Den patenterade **SpotLite® -markören** och en tonsignal indikerar att man nått ytterkanten på regeln
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaro av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
- Skulle sökningen påbörjas över en regel kommer Zircon's patenterade **"över regeln" - indikering** att tändas för att visa att sökningen måste göras om på en annan plats
- **Patenterad TruCal® -teknik** kalibrerar verktyget efter väggens densitet. När TruCal® -indikatorn lyser med fast grönt sken är verktyget redo att påbörja sökningen



Finns ytterkanter på reglar



Söker efter reglar i tjocka väggar



Finns trä- och metallreglar



WireWarning® detektering



SPECIFIKATIONER

Dimensioner	H 154 mm x B 68 mm x D 28 mm
Vikt	92 g utan batteri
Batterityp	9V Alkaline ingår ej
Noggrannhet*	Upp till 19 mm: Typiskt inom 3 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används Upp till 38 mm: Typiskt inom 5 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används
Sök djup*	StudScan-läget: Upp till 19 mm DeepScan®-läget: Upp till 38 mm
WireWarning® Noggrannhet*	Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt ca 152 mm vid en oskärmd strömförande ledning bakom gipsskiva
WireWarning® Sök djup*	I en vanlig vägg med elektrisk installationskabel kan ledningen typiskt detekteras på upp till 51 mm djup
Användningstemperatur	-7° till +41°C
Förvaringstemperatur	-29° till +66°C
Luftfuktighet	5 - 90% RH (icke-kondenserande)
Vattentålighet	Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.

*NOTERA: Sök djup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbeklädnad, målargång med mera. Ej lämpligt för användning på putsade träskivor. Endast för inomhusanvändning.

© 2017. DeepScan, SpotLite, StudSensor, TruCal, och Zircon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Zircon Corporation • C/N 2722 Rev A 05/17



Zircon Corporation | 1580 Dell Avenue | Campbell, CA 95008 USA | +1-800-245-9265 | info@zircon.com | www.zircon.com