

FINNER MITTPUNKTEN PÅ REGLAR

MultiScanner® L550c OneStep™

Multifunktions väggskanner med avancerad ColorTrip™ display



MultiScanner® L550c OneStep™ lokaliserar reglar, metallobjekt och strömförande växelströmsledningar bakom väggar, golv och tak. Den avancerade ColorTrip™-displayen lyser grönt vid regelsökning, blått vid sökning efter metall och rött i läget för växelströmssökning. Displayen blinkar eller lyser rött som en varning för strömförande ledningar i lägena för StudScan, DeepScan®, och Metal Scan. En fyraläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. Den patenterade SpotLite®-markören, en tydlig bakgrundsbelyst display och en tonsignal indikerar var objektet finns.

- **StudScan-läget** detekterar mittpunkt, ytterkanter och riktning på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- **DeepScan®-läget** fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
- **Metal Scan-läget** lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 76 mm djup
- **AC Scan-läget** lokaliserar strömförande oskärmade växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
- **ACT™ (automatisk korrigerings teknik)** korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
- **ColorTrip™ display med Target Spotlight®** indikerar riktning och ytterkant på regeln och tänds upp när mittpunkten på regeln har detekterats
- **Low Battery indikator** för lågt batteri visar när batteriet bör bytas för optimal funktion
- **Signalstyrkeindikator** hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan
- **SpotLite®-markören** visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut mittpunkten på en regel
- **V-formad skåra** gör det enkelt att markera var objekten finns
- **Gummihandtag** ger ett säkert och bekvämt grepp



Finner mittpunkten på reglar



Finner trä- och metallreglar



Söker efter reglar i tjocka väggar



WireWarning® detektering



Söker efter metallobjekt



Söker efter strömförande elledningar

SPECIFIKATIONER

Dimensioner H 196 mm x B 84 mm x D 43 mm

Vikt 218 g utan batteri

Batterityp 9V Alkaline ingår ej

Noggrannhet* Upp till 19 mm djup:
Typiskt inom 3 mm
Upp till 38 mm djup:
Typiskt inom 5 mm
I Metal Scan-läget:
Typiskt inom 13 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används

Sökdjup* **StudScan-läget:** Upp till 19 mm
DeepScan®-läget: Upp till 38 mm
Metal Scan-läget: Upp till 38 mm för koppar och upp till 76 mm för armeringsjärn

AC & WireWarning® Noggrannhet*
Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt ca 152 mm vid en oskärmad strömförande ledning bakom gipsskivor

AC & WireWarning® Sökdjup*
I en vanlig vägg med elektrisk installationskabel kan ledningen typiskt detekteras på upp till 51 mm djup

Användningstemperatur -7° till +41°C

Förvaringstemperatur -29° till +66°C

Luffuktighet 5 - 90% RH (icke-kondenserande)

Vattentålighet Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.

*NOTERA: Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbeläggning, målarfärg med mera. Endast för inomhusanvändning.