

MetalliScanner™ m60c



Metalldetektor med AC-detektering och med avancerad ColorTrip™ Display

MetalliScanner™ m60c använder två olika skanningslägen för att finna metall respektive strömförande, oskärmade växelströmsledningningar bakom väggar, golv och tak. Verktøget har även en avancerad ColorTrip™ Display som lyser blå i läget för metallsökning och röd i läget för växelströmsdetektering. När en strömförande elledning finns i närheten när skanning sker i läget för metallsökning kommer skärmen att blinka röd för att varna till försiktighet.

- **Metal Scan-läget** lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 75 mm djup
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaron av strömförande, oskärmade växelströmsledningningar på upp till 50 mm djup i Metal Scan-läget
- **AC Scan-läget** lokaliserar strömförande, oskärmade växelströmsledningningar på upp till 50 mm djup
- **ColorTrip™ displayen** lyser blå i läget för metallsökning och röd i läget för växelströmsdetektering
- **Målindikeringsstaplar** börjar tändas upp allteftersom enheten närmar sig metall eller strömförande elledningar
- **Indikator för låg batterinivå** för optimal prestanda
- **SpotLite® markör** visar med pilformad ljusmarkering på väggen när verktøget har maximal indikering av metall eller strömförande elledning



Söker efter metallobjekt



WireWarning®
detektering



Söker efter
strömförande
elledningar

SPECIFIKATIONER

Dimensioner	H 160 mm x B 80 mm x D 32 mm
Vikt	203 g utan batteri
Batterityp	9V alkaliskt batteri, ingår ej
AC Scan läge & WireWarning® Noggrannhet*	Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt inom ca 152 mm vid en oskärmad strömförande ledning bakom gipsskiva
AC Scan-läge & WireWarning® Sökdjup*	I en vanlig vägg med elektrisk kabel kan ledningen detekteras på upp till 50 mm djup
Noggrannhet*	Metal Scan-läge: Typiskt inom 13 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används
Sökdjup*	Metal Scan-läge: Upp till 38 mm för koppar och upp till 75 mm för armeringsjärn
Användningstemperatur	-7° till +41°C
Förvaringstemperatur	-29° till +66°C
Luftfuktighet	5 - 90 % RH (icke-kondenserande)
Vattentålighet	Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät

*NOTERA: Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbeklädnad, målarfärg m.m. Endast för inomhusanvändning.